





AquaClean 5000



Campo di applicazione

- Adattabile su WC in ceramica con fori passanti
- Su WC con fori ciechi solo in abbinamento alla piastra art. 240.495.00.1

Caratteristiche

- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso
- Serbatoio d'acqua calda integrato
- Allacciamento idrico sul lato sinistro
- Getto regolabile in 7 intensità
- Intensità del getto memorizzabile
- Aspirazione dei cattivi odori con filtro ai carboni attivi
- Getto d'acqua per l'igiene intima
- Getto oscillante
- Rilevatore di presenza
- Accensione del boiler regolabile (on/off e con rivelatore di presenza)
- Allacciamento elettrico posteriore, destra e sinistra
- Sedile del WC e coperchio con chiusura ammortizzata
- Pannello di controllo con tastiera

Dati tecnici

Carico max. sedile del WC / coperchio del WC	150 kg
Intensità del getto	1,7 - 3,0 l/min
Impostazione predefinita durata del getto	20 s
Numero di livelli di pressione getto d'acqua	7
Peso lordo	9 kg
Volume del boiler	1,65 l
Lunghezza del cavo elettrico	2 m
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Potenza massima assorbita	850 W
Potenza assorbita in standby	0,9 / 6,7 (con riscaldamento del boiler) W
Classe di isolamento	I
Classe di protezione	IP x4
Tensione nominale	230 V AC
Portata volumetrica in aspirazione	4,4 m ³ /h
Peso netto	6,1 kg
Pressione dinamica	1 - 10 bar
Temperatura di stoccaggio	-10 - +60 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C

Dotazione

- Set di allacciamento idrico
- Filtro ai carboni attivi
- Paraspruzzo
- Materiale di fissaggio
- Gommini spessorati
- Erogatore di ricambio

Non compreso

- set di allacciamento per moduli d'installazione, art. 249.801.00.1 - Flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm, art. 243.173.00.1, art. 242.413.00.1 per UP720

Articolo

Art.	Colore
146.120.11.1	bianco